



Mandalas Led

Iluminación vial e industrial



Mandalas
Led



MODELO

VL-150

MODELO: VL-150
LEDS: OSRAM / CREE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: DRIVER PHILIPS
GRADO IP: IP66
RANGO COLOR: 4000K - 5000K - 6500K
EFICIENCIA LUMÍNICA: 150 LM/W
MATERIAL CARCASA: ALUMINIO
INYECTADO
PESO APROXIMADO: 6KG APROX.

CANTIDAD LEDS: 16 - 24 - 32 - 64
POTENCIA: 70W - 100W - 150W - 180W
TENSIÓN ENTRADA: 100 - 270V
TRATAMIENTO SUPERFICIE: EPOXI
TERMOCONVERTIBLE
FRECUENCIA: 50 - 60HZ
FLUJO LUMINOSO: 8.800lm - 12900 lm -
17.700lm - 19.900lm - 21.600lm
VIDA UTIL: +50.000HS
DIMENSIONES: 57 X 31 X 9 CM



PHILIPS OSRAM

LEDiL





Mandalas
Led



MODELO

VL-300

MODELO: VL-300
LEDS: OSRAM / CREE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: DRIVER PHILIPS
GRADO IP: IP66
RANGO COLOR: 4000K - 5000K - 6500K
EFICIENCIA LUMÍNICA: 150 LM/W
MATERIAL CARCASA: ALUMINIO
INYECTADO
PESO APROXIMADO: 9KG APROX.

CANTIDAD LEDS: 48 - 64 - 128
POTENCIA: 220W - 250W - 300W
TENSIÓN ENTRADA: 100 - 270V
TRATAMIENTO SUPERFICIE: EPOXI
TERMOCONVERTIBLE
FRECUENCIA: 50 - 60HZ
FLUJO LUMINOSO: 25.900lm - 29.500lm
- 35.400lm - 39.900lm
VIDA UTIL: +50.000HS
DIMENSIONES: 80 X 34 X 9 CM



PHILIPS OSRAM





Mandalas
Led



MODELO

PL-150

MODELO: PL-150
LEDS: OSRAM S8
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PHILIPS
XITANIUM
GRADO IP: IP65
RANGO COLOR: 4000K - 5000K - 6500K
EFICIENCIA LUMÍNICA: 150 LM/W
MATERIAL CARCASA: ALUMINIO
INYECTADO
PESO APROXIMADO: 4KG APROX.

CANTIDAD LEDS: 16 - 24 - 32 - 64
POTENCIA: 70W - 100W - 150W
TENSIÓN ENTRADA: 120 - 270V
TRATAMIENTO SUPERFICIE: EPOXI
TERMOCONVERTIBLE
FRECUENCIA: 50 - 60HZ
FLUJO LUMINOSO: 8.800lm - 12.900lm -
17.700lm - 19.900lm
VIDA UTIL: 50.000HS
DIMENSIONES: 30 X 30 X 15 CM
OPTICA: LEDIL SIMETRICAS (128° - 90° -
60° - 25°) ASIMETRICA (140° X 70°)



PHILIPS OSRAM

LEDiL





Mandalas
Led



MODELO

PL-300

MODELO: PL-300
LEDS: OSRAM S8
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PHILIPS
XITANIUM
GRADO IP: IP65
RANGO COLOR: 4000K - 5000K - 6500K
EFICIENCIA LUMÍNICA: 150 LM/W
MATERIAL CARCASA: ALUMINIO
INYECTADO
PESO APROXIMADO: 8.5 KG APROX.

CANTIDAD LEDS: 64 - 128
POTENCIA: 220W - 300W
TENSIÓN ENTRADA: 120 - 270V
TRATAMIENTO SUPERFICIE: EPOXI
TERMOCONVERTIBLE
FRECUENCIA: 50 - 60HZ
FLUJO LUMINOSO: 26.400lm - 35.400lm
39.900lm
VIDA UTIL: 50.000HS
DIMENSIONES: 60 X 60 X 15 CM
OPTICA: LEDIL SIMETRICAS (128° - 90° -
60° - 25°) ASIMETRICA (140° X 70°)



PHILIPS OSRAM

LEDiL





Mandalas
Led



MODELO

PL-600

MODELO: PL-600
LEDS: OSRAM S8
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PHILIPS
XITANIUM
GRADO IP: IP65
RANGO COLOR: 4000K - 5000K - 6500K
EFICIENCIA LUMÍNICA: 150 LM/W
MATERIAL CARCASA: ALUMINIO
INYECTADO
PESO APROXIMADO: 15KG APROX.

CANTIDAD LEDS: 128 - 256
POTENCIA: 600W
TENSIÓN ENTRADA: 120 - 270V
TRATAMIENTO SUPERFICIE: EPOXI
TERMOCONVERTIBLE
FRECUENCIA: 50 - 60HZ
FLUJO LUMINOSO: 70.800lm - 80.200lm
VIDA UTIL: 50.000HS
DIMENSIONES: 60 X 60 X 15 CM
OPTICA: LEDIL SIMETRICAS (128° - 90° -
60° - 25°) ASIMETRICA (140° X 70°)



PHILIPS OSRAM

LEDiL





www.mandalasled.com



Don Bosco 1288. San Nicolas de los Arroyos.
Buenos Aires, Argentina- CP:2900



mandalasled@mandalassa.com.ar
administracion@mandalassa.com.ar



0336 -4464281 / 154578940
3402 -15481242

